

FBXT001

Giunto di derivazione a T



Caratteristiche Generali

Tipo installazione	Connessione Fissa (re-ispezionabile)
Configurazione	Derivazione con morsettieria
Colore	Nero (componenti plastici) – Verde (componenti in gomma)
Dimensioni Esterne (mm)	97,5 x 123,0 diam. 34,0

Dati Elettrici

Punti di connessione	3
Applicazione circuito	Potenza / Segnale
Corrente nominale AC/DC (A)	32
Tensione nominale (V AC)	450
Numero di poli	3
Simbologia contatti	L-N-E
Tipo contatti	A vite
Filettatura / Coppia	M3 / 0,8 Nm

Dati di connessione

Sez. conduttore MIN / MAX senza capocorda (mmq)	0,50 / 4,0
Sguainatura conduttore (mm)	8,00
Sguainatura cavo passante (mm)	50,00
Sguainatura cavo derivato (mm)	30,00
Diametro cavo MIN / MAX (mm)	7,00 / 13,50
Coppia serrante pressacavo/connettore (Nm)	2,5
Coppia serrante dado/pressacavo (Nm)	2,5

Materiali e condizioni ambientali

Protezione IP (20m/1h)	IP68
Protezione IK	IK07
Resistenza alla corrosione	Salt mist test: EN60068-1-11:2000
T marking	T 125°C
Indice di Tracking	PTI250
Materiale corpo	PA66 GF UL94 V0
Materiale connettore	PA66 GF UL94 V0
Materiale pressacavo	PA66 UL94 V2
Materiale guarnizioni	Silicone
Materiale gommini tenuta cavo	TPE
Proprietà materiali	Halogen Free
Materiale contatti	Ottone
Materiale viti di contatto	Acciaio

